

MODEL	6050 C Heritage 4WD
SILNIK	FARMTRAC
moc znamionowa	35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min
max. moment obrotowy	187÷191 Nm przy 1000-1200 obr/min
ilość cyl. / Poj. skokowa	3 / 2760
system chłodzenia	cieczą
filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	CARRARO
sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu
liczba biegów przód/tył	8/8
blokada mech. różnicowego	mechaniczna
WAŁ ODBIORU MOCY	TYLNY
typ	niezależny
prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1728 i 540E/1253
średnica końcówki/liczba wypustów/typ	35mm / 6 / typ 1
UKŁAD HYDRAULICZNY	
funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
wydatek pompy [l/min]	32
ciśnienie normalne [MPa]	18,5
układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
max. udźwig podnośnika [kg]	1530
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy	rozdzielacz pojedynczy / 2
UKŁAD KIEROWNICZY	
typ	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
hamulc postojowe	sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	FARMTRAC
typ	wahliwa, sztywne
OGUMIENIE	
przód	8.0-18
tył	13.6-28
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE	
zaczep przedni	zaczep holowniczy
zaczep górny	opcja
zaczep rolniczy	tak
KABINA	
rodzaj	opcja
wyposażenie	ogrzewanie
RAMA OCHRONNA	
typ	pałak tylny, składany
WYMIARY [mm]	
długość	3211- 3285
szerokość	1650- 1855
wysokość	2400 - 2600
prześwit	400
rozstaw osi	1885
rozstaw kół przednich	1422- 1524
rozstaw kół tylnych	1340 - 1550
MASY [KG]	
masa ciągnika bez obciążników	2085
przednie obciążniki	128kg + 44kg opcja
tylne obciążniki	132 kg
POJEMNOŚĆ [litr]	
zbiornik paliwa	60