

MODEL	6045 Heritage 2WD
SILNIK	FARMTRAC
Moc znamionowa	33.1 kW (46 KM) przy 1850 obr/min
Max. moment obrotowy	191 Nm przy 1000-1200 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	3 / 3140
System chłodzenia	cieczą
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	FARMTRAC
Sprzęgło	dwutarczowe, suche
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył	8/2
Blokada mech. różnicowego	mechaniczna
WAŁ ODBIORU MOCY	TYLNY
Typ	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1810
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	34
Ciśnienie normalne [MPa]	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwig podnośnika [kg]	1500
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłącz	Rozdzielacz pojedynczy / 2
UKŁAD KIEROWNICZY	
Typ	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulc postojowe	sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	FARMTRAC
Typ	wahliwa, sztywne
OGUMIENIE	
Przód	6.0-16
Tył	13.6-28
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE	
Zaczepek przedni	zaczepek holowniczy
Górny zaczepek transportowy	opcja
Zaczepek rolniczy	tak
KABINA	
Rodzaj	opcja
Wyposażenie	ogrzewanie,
RAMA OCHRONNA	
Typ	pałak tylny, składany
WYMIARY [mm]	
Długość	3350 - 3737
Szerokość	1600 - 2138
Wysokość	2290 - 2420
Prześwit	315 - 417
Rozstaw osi	2154
Rozstaw kół przednich	1192 - 1691
Rozstaw kół tylnych	1334 - 1828
MASY [kg]	
Masa ciągnika bez obciążników	2260
Przednie obciążniki	opcja 1x40 + 2x22 = 84
Tylne obciążniki	opcja 2x36 = 72
POJEMNOŚĆ [w litrach]	
zbiornik paliwa	60