

MODEL	680 DTη
SILNIK	FARMTRAC
Moc znamionowa	55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min
Max. moment obrotowy	351 Nm przy 1400 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	4 / 3460
System chłodzenia	Cieczą
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	FARMTRAC
Sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył	12/12
Blokada mech. różnicowego	Mechaniczna
WAŁ ODBIORU MOCY	TYLNY
Typ	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1938 i 540E/1649
Średnica końcówki/liczba wypustów/typ	35mm / 6 / typ 1
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	45
Ciśnienie normalne [MPa]	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwieg podnośnika [kg]	2650 / 3200-opcja
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłącz	Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4
UKŁAD KIEROWNICZY	
Typ	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	tarczowe mokre, sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	FARMTRAC
Typ	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS
OGUMIENIE - OPCJE	
Przód	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24
Tył	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE	
Zaczep przedni	zaczep holowniczy
Górny zaczep transportowy	tak, przesuwny
Zaczep rolniczy	opcja
KABINA	
Rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
Wyposażenie/opcje	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylnie okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne
RAMA OCHRONNA	
Typ	-
WYMIARY [mm]	
Długość	3536 - 4439
Szerokość	1939 - 2403
Wysokość	2466 - 2584
Prześwit	379 - 478
Rozstaw osi	2382
Rozstaw kół przednich	1460 - 1920
Rozstaw kół tylnych	1508 - 1908
MASY [KG]	
Masa ciągnika bez obciążników	3900
Przednie obciążniki	6x22 = 132
Tylne obciążniki	2x39 + 4x32 = 206
POJEMNOŚĆ [litr]	
zbiornik paliwa	98