

<b>MODEL</b>	<b>690 DTη 24/24</b>
<b>SILNIK</b>	<b>PERKINS</b>
Moc znamionowa	66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min
Max. moment obrotowy	370 Nm przy 1400 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	4 / 3387
System chłodzenia	cieczą
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>	<b>CARRARO</b>
Sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył	24/24
Blokada mech. różnicowego	mechaniczna lub elektrohydrauliczna
<b>WAŁ ODBIORU MOCY</b>	<b>TYLNY</b>
Typ	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1938 i 540E/1649
Średnica końcówki/liczba wypustów/typ	35mm/6/typ1
<b>WAŁ ODBIORU MOCY</b>	<b>PRZEDNI</b>
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	1000/2000
Średnica końcówki/liczba wypustów/typ	35mm / 6
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>	
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	55
Ciśnienie normalne [MPa]	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwig podnośnika [kg]	3750
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłącz	rozdzielacz 3-sekcyjny / 6
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
Typ	hydrostatyczny
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulc postojowe	tarczowe mokre, sterowane ręcznie
<b>OŚ PRZEDNIA</b>	<b>CARRARO</b>
Typ	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS
<b>OGUMIENIE</b>	
Przód	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24; 360/70R24
Tył	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38
<b>ZESP.PRZELĄCZENIOWO-ZACZEPOWE</b>	
Zaczep przedni	zaczep holowniczy
Górny zaczep transportowy	tak, przesuwny
Zaczep rolniczy	opcja
<b>KABINA</b>	
Rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne
<b>RAMA OCHRONNA</b>	
Typ	-
<b>WYMIARY [mm]</b>	
Długość	3678-4352
Szerokość	1939-2403
Wysokość	2509-2584
Prześwit	358 - 439
Rozstaw osi	2374
Rozstaw kół przednich	1520 -1920
Rozstaw kół tylnych	1508-1908
<b>MASY [KG]</b>	
Masa ciągnika bezobciążników	3908
Przednie obciążniki	1x40 + 6x22 = 172
Tylne obciążniki	2x39 + 4x32 = 206
<b>POJEMNOŚĆ [litr]</b>	
Zbiornik paliwa	98