

MODEL	6075 NETS	680 DTN
SILNIK	FARMTRAC	FARMTRAC
Moc znamionowa	55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min	55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min
Max. moment obrotowy	351 Nm przy 1400 obr/min	351 Nm przy 1400 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	4 / 3460	4 / 3460
System chłodzenia	cieczq	cieczq
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	CARRARO	FARMTRAC
Sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym zazębieniu	mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył	12/12	12/12
Blokada mech. różnicowego	mechaniczna	mechaniczna
WAŁ ODBIORU MOCY	TYLNY	TYLNY
Typ	niezależny i zależny	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1938 i 1000/1962	540/1938 i 540E/1649
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	35mm / 6 / typ 1	35mm / 6 / typ 1
WAŁ ODBIORU MOCY	PRZEDNI	PRZEDNI
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	-	-
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	-	-
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	45	45
Ciśnienie normalne [MPa]	18	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwig podnośnika [kg]	2650	2650; 3200 - opcja
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłącz	rozdzielacz 2-sekcyjny / 4	Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4
UKŁAD KIEROWNICZY		
Typ	hydrostatyczny	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY		
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulce postojowe	tarczowe mokre, sterowane ręcznie	tarczowe mokre, sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	CARRARO	FARMTRAC
Typ	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS
OGUMIENIE		
Przód	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24
Tył	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38
ZESP.PRZELĄCZENIOWO-ZACZEPOWE		
Zaczep przedni	zaczep holowniczy	zaczep holowniczy
Górny zaczep transportowy	tak - opcja	tak, przesuwny
Dolny zaczep transportowy	tak	nie
Zaczep rolniczy	tak-opcja	opcja
KABINA		
Rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne	
WYMIARY [mm] WAGA [kg]		
Długość	3536 – 4439	3536 - 4439
Szerokość	1939 – 2403	1939 - 2403
Wysokość	2466 – 2584	2466 - 2584
Prześwit	379 – 478	379 - 478
Rozstaw osi	2374	2382
Rozstaw kół przednich	1460 – 1920	1460 - 1920
Rozstaw kół tylnych	1508 – 1908	1508 - 1908
MASY [kg]		
Masa ciągnika bez obciążników	3418	3900
Przednie obciążniki	1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216	6x22 = 132
Tylne obciążniki	2x39 + 4x32 = 206	2x39 + 4x32 = 206
POJEMNOŚĆ [w litrach]		
Zbiornik paliwa	98	98

MODEL	675 DTN	690 DTN / 690 DTN PWR
SILNIK	PERKINS	PERKINS
Moc znamionowa	55 kW (75 KM) przy 2200 obr/min	66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min
Max. moment obrotowy	318 Nm przy 1400 obr/min	370 Nm przy 1400 obr/min
Ilość cyl. / Poj. skokowa	4 / 3387	4 / 3387
System chłodzenia	cieczq	cieczq
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy	suchy, dwustopniowy
UKŁAD NAPĘDOWY	CARRARO	CARRARO
Sprzęgło	dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie	(690 DTn) dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie (690 DTn PWR) półautomatyczne
Skrzynia biegów	mechaniczna o stałym ząbieniu	(690 DTn) mechaniczna o stałym ząbieniu (690 DTn PWR) Power Revers, Power Hi-Lo, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła
Liczba biegów przód/tył	12/12	(690 DTn) 12/12 lub 24/24, (690 DTn PWR) 24/12
Blokada mech. różnicowego	mechaniczna	(690 DTn) mechaniczna lub elektrohydrauliczna (690 DTn PWR) elektrohydrauliczna
WAŁ ODBIORU MOCY	TYLNY	TYLNY
Typ	niezależny i zależny	niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	540/1938 i 1000/1962	540/1938 i 540E/1649
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	35mm / 6 / typ 1	35mm / 6 / typ 1
WAŁ ODBIORU MOCY	PRZEDNI	PRZEDNI
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]	-	1000/2000
Średnica końcówki / liczba wypustów / typ	-	35mm / 6
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa	regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy [l/min]	45	55
Ciśnienie normalne [MPa]	18	18
Układ zawieszenia narzędzi	kat. 2, ISO 730-1	kat. 2, ISO 730-1
Max. udźwig podnośnika [kg]	2650	(690DTn) 3200 / 3850 – opcja (690DTn PWR) 3750
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłącz	Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4	Rozdzielacz 3-sekcyjny / 6
UKŁAD KIEROWNICZY		
Typ	hydrostatyczny	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY		
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulc postojowe	tarczowe mokre, sterowane ręcznie	tarczowe mokre, sterowane ręcznie
OŚ PRZEDNIA	(675DTn) FARMTRAC / (675DTn HYD.) CARRARO	CARRARO
Typ	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS	ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS
OGUMIENIE		
Przód	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24	8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24; 360/70R24
Tył	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38	16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38
ZESP. PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE		
Zaczep przedni	zaczep holowniczy	zaczep holowniczy
Górny zaczep transportowy	tak, przesuwny	tak, przesuwny
Dolny zaczep transportowy	tak - opcja	tak
Zaczep rolniczy	tak - opcja	tak
KABINA		
Rodzaj	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa	ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przed- niej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przed- niej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne
WYMIARY [mm] WAGA [kg]		
Długość	3536 - 4439	3678 - 4352
Szerokość	1939 - 2403	1939 - 2403
Wysokość	2466 - 2584	2509 - 2584
Prześwit	379 - 478	358 - 439
Rozstaw osi	2374	2374
Rozstaw kół przednich	1460 - 1920	1520 - 1920
Rozstaw kół tylnych	1508 - 1908	1508 - 1908
MASY [kg]		
Masa ciągnika bez obciążników	3418	(690DTn) 3880 / (690DTn PWR) 3900
Przednie obciążniki	1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 6x22 = 172	1x40 + 10x22 = 260
Tylne obciążniki	2x39 + 4x32 = 206	2x39 + 4x32 = 206
POJEMNOŚĆ [w litrach]		
Zbiornik paliwa	98	98