

| MODEL | | CS2222M-EU | CS2520M-EU | CS2610-EU |
|--------------------------------------|-----------|---|------------|----------------|
| SILNIK | | | | |
| Model | | S773L-F21-V | S773L-V | S773L-EU |
| Typ | | 3-cylindrowy Diesel z chłodnicą ciśnieniową | | |
| Moc | KM (KW) | 21(15.7) | 24.5(18.3) | 26 (19,4) |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1131 | | 1131 |
| Moc przy obrotach | obr./min. | 3000 | | 3000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | | | 25,5 |
| SKRZYNIA BIEGÓW | | | | |
| Przekładnia | | 6 x 2 | 6 x 2 | hydrostatyczna |
| Ilość zakresów | | - | - | 2 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | | standard z tyłu | | |
| Hamulce | | mokre tarczowe | | |
| Tyłny WOM | Obr./min. | 540, niezależny | | |
| Środkowy WOM | Obr./min. | 2200 | | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | | | | |
| Wydajność pompy | l/min. | 24 | | 24,6 |
| Zaczep 3 punktowy | Kat. | 1 | | |
| Maksymalny udźwig tyłny TUZ | kg | 715 | 715 | 800 |
| Udźwig tyłny TUZ (61 cm za ciężłami) | kg | 318 | 318 | 318 |
| Hydrauliczny system podnoszenia | | kontrola pozycyjna | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|-----|
| Układ kierowniczy | | wspomaganie hydrostatyczne | | |
| ROZMIAR OPON | | | | |
| Ogumienie trawiaste | P/T | 18x8.5-10 / 26x12.00-12 | | |
| Ogumienie rolnicze | P/T | 4-10 6PR / 7-16 6PR | - | |
| Ogumienie przemysłowe | P/T | 18x8.5-10 / 26x12.00-12 | | |
| PRĘDKOŚĆ JAZDY | | | | |
| Prędkość jazdy w przód | km/godz. | 0,95-15,6 | 0-16,6 | |
| Prędkość jazdy w tył | km/godz. | 1,18-5,97 | 0-11,2 | |
| WYMIARY | | | | |
| Długość całkowita | mm | 2623 | 2523 | |
| Szerokość całkowita | mm | 1150 (opony przemysłowe / 1185 (opony trawiaste) | | |
| Wysokość całkowita | mm | 2226 | 2280 | |
| Rozstaw osi | mm | 1500 | 1400 | |
| Prześwit | mm | 162 (opony trawiaste) | | 162 |
| Rozstaw kół przedni | mm | 930 | | |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 864 | | |
| Minimalny promień skrętu | mm | 2540 | | |
| Masa własna z ramą | kg | 710 | 715 | 700 |
| WYPOSAŻENIE | | | | |
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE | Tylny WOM Środkowy WOM Joystick* Wspomaganie kierownicy | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>Hamulec postojowy Ośłona WOM Oświetlenie Lampy ostrzegawcze / sygnalizacyjne Uchwyt na kubek Klakson Lusterko wsteczne Gniazdo 7-pinowe Gniazdo zasilania Tylny zawór hydrauliczny</p> <p>* Gdy ciągnik zakupiony jest z ładowaczem fabrycznym</p> |
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | <p>Przedni zawór hydrauliczny Tylne oświetlenie robocze Przednie obciążniki (60 kg) Tylne obciążniki Opony trawiaste Opony przemysłowe Tempomat Ośłona przeciwsłoneczna Zaczep holowniczy przedni Ośłona filtra hydraulicznego</p> |
| OSPRZĘT | <p>Ładowacz czołowy Kosiarka międzyosiowa</p> |