

MODEL		CK2810-EU	CK2810H-EU
Napęd		2WD / 4WD	
Przekładnia		MECHANICZNA	HYDROSTATYCZNA
Prędkości		6x2	2 zakresy
SILNIK			
Model		3A139LWB	
Typ		3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą	
Moc	KM (KW)	28 (20,7)	
Pojemność skokowa	cm ³	1393	
Moc przy obrotach	obr./min.	2600	
Pojemność zbiornika paliwa	l	25	
WOM			
Moc tylnego WOM	KM	24,2	22,3
Tylny WOM	obr/min	540	
Środkowy WOM	obr/min	2000 (opcja)	
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Hydrauliczny system podnoszenia		kontrola pozycyjna	
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	739	
Udźwig tylny TUZ (61 cm za ciąglami)	kg	546	

Zaczep 3 punktowy	Kat.	1	
Pompa hydrauliczna tandem	l/min.	42,9	
UKŁAD JEZDNY			
Układ kierowniczy		wspomaganie hydrostatyczne	
Hamulce		mokre tarczowe	
Sprzęgło		suche jednostopniowe	
ROZMIAR OPON			
Rolnicze	Przód/Tył	6-12/4 / 9,5-18/8	
Trawiaste	Przód/Tył	23-8.50-12 / 33-12.50-16.5	
Trawiaste Galaxy Garden	Przód/Tył	220/55R12 / 280/70R16	
Przemysłowe	Przód/Tył	23x8.5-12 / 12-16.5	
PRĘDKOŚĆ JAZDY			
Przód	km/godz.	1,21-17,50	0-17,31
Tył	km/godz.	1,49-6,79	0-12,11
WYMIARY			
Długość całkowita	mm	2770	
Szerokość całkowita	mm	1178	
Wysokość całkowita	mm	2285	
Rozstaw osi	mm	1520	
Prześwit	mm	345	
Rozstaw kół przednich	mm	969	
Rozstaw kół tylnych	mm	935	

Masa własna z ramą	kg	1025
WYPOSAŻENIE		
Wyposażenie standardowe	2 złącza hydrauliczne z tyłu 7-pinowe gniazdo Lusterka wsteczne Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Regulowany fotel Joystick z zamontowany pośrodku rozdzielaczem hydraulicznym do podłączenie TURa Tempomat (HST) Blokada napędu różnicowego Hak holowniczy Rama na tablice rejestracyjną Hamulec postojowy	
Wyposażenie opcjonalne	Opony rolnicze Opony trawiaste Opony przemysłowe Kabin fabryczna Wytłumienie kabiny Przednie obciążniki Tylne obciążniki Oświetlenie robocze Osłona przeciwsłoneczna	
Osprzęt	Ładowacz czołowy	