

MODEL		CK3520C	CK3510CH	CK4020C	CK4010CH	CK4010NCH
<b>SILNIK</b>						
Model		3B183LWM-E				
Moc	KM (KW)	35 (26,1)		38 (28,3)		
Moc na WOM	KM (KW)	32,1	32,1	31,0		
Typ		3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą				
Pojemność skokowa	cm <sup>3</sup>	1826				
Moc przy obrotach	obr./min.	2600				
Pojemność zbiornika paliwa	l	34				
<b>UKŁAD JEZDNY</b>						
Przekładnia		mechaniczna	hydrostatyczna	mechaniczna	hydrostatyczna	
Ilość biegów/zakresów		12x12	3	12x12	3	
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	1,65-25,00	0-23,91	1,65-25,00	0-23,91	
	Tył km/godz.	1,61-24,36	0-21,52	1,61-24,36	0-21,52	
Hamulce		mokre tarczowe				
Tylny WOM	Typ	niezależny				
	Obr./min.	540/750				
Środkowy WOM	Obr./min.	opcja, 2000				
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>						
Wydajność pompy roboczej	l/min.	26				
Wydajność pompy wspomagania	l/min.	16,9				
Wydajność całkowita	l/min.	42,9				
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	1030				
Udźwig tylny TUZ (61 cm za ciąglami)	kg	740				

Zaczep 3 punktowy	Kat.	1				
Hydrauliczny system podnoszenia		kontrola pozycyjna				
Układ kierowniczy		wspomaganie hydrostatyczne				
<b>ROZMIAR OPON</b>						
Ogumienie rolnicze	Przód	7-16				
	Tył	11,2-24				
Ogumienie trawiaste	Przód	27x8,50-15				
	Tył	41x14-20				
Ogumienie przemysłowe	Przód	25x8,5-14				
	Tył	15-19,50				
<b>WYMIARY</b>						
Waga	kg	1514	1497	1514	1497	1453
Długość całkowita	mm	3070				
Szerokość całkowita	mm	1385				1237
Wysokość całkowita	mm	2350				2298
Rozstaw osi	mm	1670				
Prześwit	mm	340				308
Kąt zawracania	mm	2450				2003
Rozstaw kół	przód	1125				978
	tył	1102				991
<b>WYPOSAŻENIE</b>						
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	Regulacja kierownicy Tylny WOM 4 złącza hydrauliczne z tyłu (tylko 40 KM z kabiną) Joysticka (tylko 40 KM)					

	<p>Lusterka wsteczne (2 zestawy)  Hamulec postojowy  Przednie lampy robocze (tylko w modelu z kabiną)  Tylne lampy robocze (tylko w modelu z kabiną)  Lampka sygnalizacyjna  Klimatyzacja/ogrzewanie (tylko w modelu z kabiną)  Odmrażanie tylnej szyby (tylko 40 KM)  Hak holowniczy  Pokrywa WOM  Uchwyt na kubek  Skrzynka na narzędzia (tylko w modelu z kabiną)  7-pinowe gniazdo  Mata podłogowa  Automatyczny WOM  Filtr bezpieczeństwa</p>
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	<p>Środkowy WOM  Obciążniki przednie  Obciążniki tylne  Podłączenie lampy sygnalizacyjnej  Stereo (tylko w modelu z kabiną)  Wycieraczka tylnej szyby (tylko w modelu z kabiną)  Ruchomy zaczep transportowy  Dolny złącze typu kasetowego (tylko dla modelu 35 KM)  Drażek podnoszący (dla modelu z przekładnią mechaniczną)  Odmrażanie tylnej szyby (tylko 35 KM)  Osłona przeciwsłoneczna (tylko dla modelu z ramą)  Dolny łącznik (teleskopowy)  Joystick (tylko 35 KM)  4 złącza hydrauliczne z tyłu (tylko 35 KM z ramą)</p>
OSPRZĘT	Ładowacz czołowy