

MODEL	KL601
A. Maks. wysokość podnoszenia w osi obrotu narzędzia	2895 mm
B. Maks. wys. pod łyżką w pozycji poziomej	2590 mm
C. Maks. wys. pod łyżką w pozycji wysypywania	2159 mm
D. Zasięg przy maks. wysokości	596 mm
E. Kąt wysypu przy maks. wysokości	71°
F. Zasięg łyżki na wysokości gruntu	1854 mm
G. Maks. kąt nabierania	44°
H. Głębokość kopania	152 mm
J. Całkowita wysokość pozycji bezpiecznej	1676 mm
L. Głębokość łyżki	533 mm
M. Wysokość łyżki	559 mm
N. Długość łyżki (w osi obrotu narzędzia)	736 mm
Rozmiar łyżki	2032 mm
Pojemność łyżki	0,31 m ³
Pojemność łyżki (z czubkiem)	0,48 m ³
Ustawienie zaworu nadmiarowego (zawór sterujący ładowacza)	2630,7 psi
Przepływ znamionowy (układ ciągnika)	37,85 l/min.
Przybliżona waga (z łyżką)	621 kg
Rozmiar łyżki stosowany w specyfikacji	2032 kg
Udźwig w punkcie obrotu narzędzia	1137 kg
Siła zrywu w punkcie obrotu narzędzia	1776 kg
Siłownik podnoszący	50,8 x 508 mm
Siłownik łyżki	50,8 x 355 mm
Podnoszenie ramienia	4.3 sek
Opuszczanie ramienia	2.9 sek
Opróżnianie łyżki	3.1 sek
Podnoszenie łyżki	3.1 sek