

MODEL		PX1053PC-EU	PX1153PC-EU	PX1303PC-EU
SILNIK				
Model		DL03-LEA08	DL03-LEA07	DL03-LEA16
Moc	KM (KW)	103 (76,8)	110 (82,0)	125 (93,2)
Moc na WOM	KM (KW)	80,1 (59,7)	92,6 (69,1)	105,8 (79)
Typ		4-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą		
Pojemność skokowa	cm3	3409		
Moc przy obrotach	obr./min.	2200		
Pojemność zbiornika paliwa	l	130		
UKŁAD JEZDNY				
Przekładnia		Power Shuttle		
Ilość biegów		32x32		
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	0,23-40,97		
	Tył km/godz.	0,23-40,68		
Sprzęgło		-		
Hamulce		mokre, dyskowe		
Napęd		2WD / 4WD		
Blokada napędu różnicowego tylna		standard		
Tylny WOM	Typ	Niezależny		
	Obr./min.	540/750/1000		
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Wydajność pomp	l/min.	121,3 (74,8+46,5)		

Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	4410
Zaczepek 3 punktowy	Kat.	2
Hydrauliczny system podnoszenia	kontrola pozycyjna/siłowa/mieszana / PX1303 elektroniczna	
Złącza hydrauliczne	2 podwójne	
Układ kierowniczy	wspomaganie hydrostatyczne	
ROZMIAR OPON		
Ogumienie rolnicze	Przód	13.6-24
	Tył	18.4-34
Ogumienie rolnicze radialne	Przód	380/70R24
	Tył	480/70R34
WYMIARY		
Waga	kg	4057
Długość całkowita	mm	4290
Szerokość całkowita	mm	2150
Wysokość całkowita	mm	2770
Prześwit	mm	495
Rozstaw osi	mm	2370
Rozstaw kół przednich	mm	1660
Rozstaw kół tylnych	mm	1680
Kąt zawracania	mm	4200