

MODEL	FARMTRAC 26 4WD	FARMTRAC 26 H 4WD
SILNIK		
Moc	26.5 KM @ 2700 obr./min.	26.5 KM @ 2700 obr./min.
Typ - NA / TC / TCI	NA	NA
Pojemność (cm ³)	1318	1318
Liczba cylindrów	3	3
Średnica x skok tłoka	78x92	78x92
Maks. moment obrotowy, Nm (+/- 100-200 RPM)	79.4 @ 1800 OBR./MIN.	79.4 @ 1800 OBR./MIN.
PTO		
Prędkość WOM-Std.	540/540E	540/540E
Prędkość obrotowa WOM/ silnik, obr./min.	540 @ 2504 / 540E @ 2035	540 @ 2504 / 540E @ 2035
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj	mechaniczna o stałym zazębieniu	hydrostatyczna
Liczba przełożeń	9 na 3	3 zakresy do przodu i 3 zakresy do tyłu
Rodzaj przekładni tylnej osi	zwołnica	zwołnica
Blokada mechanizmu różnicowego	tak	tak
SPRZĘGŁO		
Rodzaj	jednotarczowe	NA
HAMULCE		
Rodzaj	hamulce tarczowe mokre	hamulce tarczowe mokre
Hamulec ręczny	niezależny	niezależny
3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA		
3-punktowy układ zawieszenia (geometria) kategorii I	CAT I	CAT I
HYDRAULIKA		
Funkcje	regulacja pozycyjna i siłowa	regulacja pozycyjna i siłowa
Max. udźwig podnośnika	750 kg	750 kg
Rodzaj rozdzielacza / liczba szybkozłączy / wydajność l/min	1DA/2/21	1DA/2/21
UKŁAD KIEROWNICZY		
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem	ze wspomaganiem
OŚ PRZEDNIA		
Oś przednia	4WD	4WD
OPONY		
Opony przednie	6 x 12	6 x 12
Opony tylne	8.3 x 20	8.3 x 20
POJAZD		
Typ filtra powietrza	suchy	suchy
POJEMNOŚCI (+/- 5%)		
Pojemność zbiornika paliwa, ltr.	24	24
WYMIARY (+/- 5%)		
Długość, mm	min.: 1896 max.: 2677	min.: 1896 max.: 2677
Szerokość, mm	min.: 1041 max.: 1130	min.: 1041 max.: 1130
Wysokość, mm	min.: 1398 max.: 2192	min.: 1398 max.: 2192
Rozstaw osi, mm	1550	1550
Prześwit, mm	324	324
Waga, kg (bez obciążników)	~1000	~1050
INNE CECHY		
	Dolny wydech	
	ROPS	
	Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka	
	Wyłącznik odcięcia baterii	
	Czujnik obecności operatora	