

| MODEL | FARMTRAC 30 4WD | FARMTRAC 30 H 4WD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SILNIK | | |
| Moc | 28.5 KM @ 2800 obr./min. | 28.5 KM @ 2800 obr./min. |
| Typ - NA / TC / TCI | NA | NA |
| Pojemność (cm ³) | 1318 | 1318 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Średnica x skok tłoka | 78x92 | 78x92 |
| Maks. moment obrotowy, Nm (+/- 100-200 RPM) | 80.5 @ 1800 OBR./MIN. | 80.5 @ 1800 OBR./MIN. |
| PTO | | |
| Prędkość WOM-Std. | 540/540E | Tył - 540 & Mid PTO2000 |
| Prędkość obrotowa WOM/ silnik, obr./min. | 540 @ 2504 / 540E @ 2035 | 540 @ 2504 / Mid PTO - 2283 @ 2500 |
| SKRZYNIA BIEGÓW | | |
| Rodzaj | mechaniczna o stałym zazębieniu | hydrostatyczna |
| Liczba przełożeń | 9 na 3 | 3 zakresy |
| Rodzaj przekładni tylnej osi | zwolnica | zwolnica |
| Blokada mechanizmu różnicowego | tak | tak |
| SPRZĘGŁO | | |
| Rodzaj | jednotarczowe | NA |
| HAMULCE | | |
| Rodzaj | hamulce tarczowe mokre | hamulce tarczowe mokre |
| Hamulec ręczny | niezależny | niezależny |
| 3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA | | |
| 3-punktowy układ zawieszenia (geometria) kategorii I | CAT 1 IN | CAT 1 IN |
| HYDRAULIKA | | |
| Funkcje | regulacja pozycyjna i siłowa | regulacja pozycyjna i siłowa |
| Max. udźwig podnośnika | 750 kg | 750 kg |
| Rodzaj rozdzielacza/ liczba szybkozłączy/wydajność L | 1DA/2/21 | 1DA/2/21 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | | |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem | ze wspomaganiem |
| OŚ PRZEDNIA | | |
| Oś przednia | 4WD | 4WD |
| OPONY | | |
| Opony przednie | 6 x 12 | 6 x 12 |
| Opony tylne | 8.3 x 20 | 8.3 x 20 |
| POJAZD | | |
| Typ filtra powietrza | suchy | suchy |
| POJEMNOŚCI (+/- 5%) | | |
| Pojemność zbiornika paliwa, ltr. | 24 | 24 |
| WYMIARY (+/- 5%) | | |
| Długość, mm | 2465 (w/o tpl) | 2465 (w/o tpl) |
| Szerokość, mm | 995 | 995/ opony trawiaste-1510 |
| Wysokość, mm | 1300 (do kierownicy) / 1960 (do ramy ROPS) / 2100 (kabina) | |
| Rozstaw osi, mm | 1550 | 1550 |
| Prześwit, mm | 310 | 295 |
| Waga, kg (bez obciążników) | ~1000 | ~1050 |
| INNE CECHY | | |
| ROPS, dolny wydech | | |
| Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka | | |
| Wyłącznik odcięcia baterii | | |
| Czujnik obecności operatora, płaska podłoga z gumowymi wykładzinami, dźwignie biegów i reduktora umieszczone po bokach operatora. | | |